



SONOREX® 23 FIRE

Brand- und Schallabschottungen

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

- Die Schalldämmung R_w beträgt 23 dB
- Die Feuerwiderstand EI beträgt 30 Minuten
- Höhe der Brandmauer: bis zu 4 Meter möglich
- Einfache Montage (wenn Brandschutzanforderungen): keine Gipsstreifen erforderlich
- Maßgeschneidert: weniger Abfall auf der Baustelle



DAS SYSTEM

SONOREX® 23 Fire ist eine brand- und schalldämmende Abschottung, bestehend aus zwei Isover Steinwolleplatten (komprimiert), die mit verstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

ANWENDUNG

Die SONOREX® 23 Fire Schallabschottung wurde speziell für den Einsatz auf leichten Trennwänden oberhalb abgehängten Decken entwickelt, um die flankierende Schalldämmung und den Brandschutz zu verbessern.

ÜBERSICHT LEISTUNG & BEDINGUNGEN

Schalldämmung R_w gemäß EN ISO 717	23 dB
Feuerwiderstand EI gemäß EN 1364-1	30 Minuten
Gewicht SONOREX® 23 Fire	3,3 kg/m ²
Maximale Wandhöhe im Brandfall (einschließlich SONOREX®)	4000 mm
Maximale Höhe SONOREX® Abschottung (Feuer)	500 mm

Die SONOREX®-Produkte wurden gemäß den in diesem Datenblatt aufgeführten Normen geprüft. Bei Fragen zum Anwendungsbereich, zu den Abmessungen oder zu Anschlüssen wenden Sie sich bitte an uns.

PRAKTISCHER AUSWAHLHILFE

Unser System-Selector hilft Ihnen, die passende SONOREX® Schallabschottung für Ihr Projekt zu finden. Treffen Sie Ihre Wahl anhand der Anforderungen an den Brandschutz und den akustischen Komfort in Kombination mit einer Deckenplatte. Unsere SONOREX® Schallabschottungen wurden in Kombination mit den häufigsten verwendeten Deckensystemen getestet.



Besuchen Sie saint-gobain-solutions.nl/sonorex-systemselector oder scannen Sie den QR-Code.

SONOREX® 23 FIRE

ABMESSUNGEN*

Standardhöhe SONOREX®	600 mm
Maximale Höhe SONOREX®	2000 mm
Standardlänge SONOREX®	1200 mm
Dicke SONOREX® 23 Fire	60 mm

* SONOREX® ist in kundenspezifischen Abmessungen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

BRANDSCHUTZ

Feuerwiderstand

SONOREX® 23 Fire verfügt über einen Feuerwiderstand (EI) von 30 Minuten. Aufgrund des einzigartigen Aufbaus dieser SONOREX® 23 Fire Schallabschottung ist das Anbringen eines oder mehrerer Gipsstreifen im Bereich des Rasterbandes nicht erforderlich – vorausgesetzt, die angrenzende Decke entspricht mindestens der Brandklasse C und ist lokal beständig gegenüber höhere Temperaturen. Die SONOREX® 23 Fire Schallabschottung kann in Kombination mit der Wand bis zu einer Gesamthöhe von mindestens 4000 mm eingesetzt werden.

Der Feuerwiderstand der SONOREX® Fire Schallabschottungen ist in verschiedenen Brandschutzgutachten dokumentiert (zur Einsicht verfügbar). Für SONOREX® Fire Schallabschottungen ist das Kriterium „Wärmedämmung auf Basis der Temperatur“, wie in der niederländischen Norm NEN 6069 angegeben, häufig ausschlaggebend. In diesem Fall darf die Temperaturerhöhung auf der dem Feuer abgewandten Wandseite im Durchschnitt 140 °C betragen, wobei der maximale Temperaturanstieg an einem beliebigen Stelle 180 °C nicht überschreiten darf.

AKUSTISCHER KOMFORT

Schalldämmung

Die SONOREX® 23 Fire Schallabschottung hat eine (direkte) Schalldämmung (R_w) von 23 dB (Laborwert). Dieser einstellige Wert R_w wird gemäß EN ISO 717 ermittelt. Der zugrundeliegende Peutz-Bericht kann eingesehen werden. Fragen Sie dazu unseren Kundenservice.

Flankierende Schalldämmung

Schallübertragung von einem Raum zum anderen kann leicht über den Raum oberhalb einer abgehängten Decke (das sogenannte Plenum) erfolgen. Dies wird als flankierende Schalldämmung bezeichnet. SONOREX® Schallabschottungen reduzieren diese Schallübertragung erheblich. In unserem SONOREX® Selector finden Sie ganz einfach den berechneten



Flankenschalldämmwert $D_{n,f,w}$ in Kombination mit der gewünschten Deckenplatte. Besuchen Sie saint-gobain-solutions.nl/sonorex-systeemselector oder scannen Sie den QR-Code.

INSTALLATION



Für die Anwendung der SONOREX® 23 Fire Schallabschottungen verweisen wir Sie auf die SONOREX® Montageanleitung. Diese können Sie unter saint-gobain-solutions.nl/sonorex-23-fire herunterladen oder einfach den QR-Code scannen. Bei spezifischen Fragen zur Installation der SONOREX® 23 Fire wenden Sie sich bitte an uns.

BIM-SERVICE

In unserem Spezifikationservice finden Sie schnell und einfach BIM-Informationen. Besuchen Sie saint-gobain-solutions.nl/tools.

KONTAKT

Wünschen Sie eine persönliche Beratung über unsere SONOREX® Schallabschottungen? Dann wenden Sie sich bitte an unsere Spezialisten im Kundenservice.

☎ +31 (0)13 578 48 87

✉ sales.is@saint-gobain-solutions.nl

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Solutions

Büro Tilburg

Minosstraat 40, 5048 CK Tilburg, Niederlande

Tel: +31 (0)13 578 48 87

E-Mail: sales.is@saint-gobain-solutions.nl

saint-gobain-solutions.nl

Produktänderungen und Irrtümer vorbehalten. Die aktuellsten Informationen finden Sie unter saint-gobain-solutions.nl/sonorex.